RED CONTRA INCENDIOS

Hidrante extremo liso

Hidrante extremo liso. Medidas disponibles: 2" HASTA 6". Material: hierro ductil.

APOLO - FIMACA

Referencia del portafolio: hidrante-extremo-liso



Imagen de referencia. La presentación puede variar según marca y medida.

Características técnicas disponibles

Característica	Información del producto
Línea	**HIDRANTE**
Norma declarada	**AWWA - C502 / 504**
Medidas disponibles	**2" HASTA 6"**
Presión declarada	**250 PSI**
Revestimiento	**Recubrimiento Epoxico**
Tornillería	**ADICIONAL**
Marca	**APOLO - FIMACA**
Color	**ROJO**
Material	**HIERRO DUCTIL**
Aplicación	**RED CONTRA INCENDIOS**
Origen	**FABRICADO COLOMBIA**
Fabricación	**MECANICO**
Componentes	**CUERPO EN HIERRO DUCTIL**
Usos	**RED CONTRA INCENDIOS**
Modo de empleo	**MANUAL**

Ficha elaborada por Ferreacueductos a partir de los datos disponibles en su portafolio. No sustituye la ficha del fabricante ni constituye una certificación. Confirma la referencia, las condiciones de servicio y la documentación requerida con un asesor antes de comprar.

Tu proyecto, en contacto con el equipo correcto.

Cotizaciones: comparte medidas, cantidades y ciudad de entrega con Ventas 1 o Ventas 2.

Ventas 1 · COTIZACIONES

+57 318 566 2120

WhatsApp | Llamar

Ventas 2 · COTIZACIONES

+57 311 727 0418

WhatsApp | Llamar

Contabilidad

+57 310 460 7977

Compras

+57 310 333 7311

Servicio al cliente	ventas@ferreacueductos.com
Logística	logística@ferreacueductos.com
Compras	compras@ferreacueductos.com

Carrera 25A #12-46
Barrio Ricaurte, Bogotá, Colombia

Cómo llegar ↗

Consulta la referencia en línea: https://www.ferreacueductos.com/productos/hidrante-extremo-liso/